



BOMBAS DE CALOR

PASRW020-P-CF / PASRW040-P-CF

*Las imágenes son meramente ilustrativas pueden no coincidir con el producto final.

SERIE CONFORT

Fácil calentamiento de la piscina en todos los aspectos

Con solo tres botones en el controlador, los usuarios pueden aumentar / disminuir fácilmente la temperatura del agua y cambiar el modo de funcionamiento de la bomba de calor.



Carcasa de plástico disponible en negro o blanco, según el modelo.



Un borde de flujo de agua especialmente diseñado aleja el agua de los componentes interiores. Este innovador método a prueba de agua protege la caja eléctrica del daño causado por el agua.

Es realmente fácil hacer mantenimiento para esta bomba de calor. Solo quita un tornillo y retira fácilmente la tapa.



ALTO COP

Confort Series ofrece una gran performance a un bajo costo.


COP 5.8+

INTERCAMBIADOR DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA

Posee revestimiento resistente a heladas, superficie acanalada para mayor circulación del aire, haciéndolo más eficiente.



General Aluminum Fin



Hydrophilic Aluminum Fin




Corrugated, Louvred Fin Surface



VÁLVULA HOT GAS BY PASS

Cuenta con válvula de tecnología hoy by pass que le permite trabajar con temperatura de hasta -7°C impidiendo el congelamiento de la misma.



INTERCAMBIADOR DE TITANIUM

Gran superficie de transferencia de calor gracias al intercambiador de titanio, mejorando así su eficiencia en un 30% más que un intercambiador standard.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bomba de Calor Comercial		PASRW020-P-CF	PASRW040-P-AF
Temperatura del aire de operación	°C	0 - 35	0 - 35
Capacidad de calentamiento	kW	9,02	14,67
Potencia consumida	kW	1,54	2,58
COP	/	5,86	5,69
Fuente de alimentación - Refrigerante		220V/1/50H - R410	
Cantidad de ventilador		1	1
Velocidad del ventilador	RPM	850	850
Presión de sonido 1m	dB(A)	51	54
Conexión de agua	mm	50	50
Volumen de flujo de agua	m³/h	3	5.3
Caída de presión de agua	(max) kPa	1.8	2.7
Dimensiones netas	(L/W/H) mm	952x372x605	1005x855.5x470
CARCASA DE PLÁSTICO		BLANCO	NEGRO



- Diseño notablemente compacto: el tamaño más pequeño ahorra en gran medida los costos de transporte
- Interruptor de presión; Protección de alta / baja presión
- Certificación CE aprobada
- Refrigeración / Calefacción
- Funcionamiento estable a 0°C-35°C de temperatura ambiente